

Универсальный заточной станок для инструментов GD-6025Q



Электронно-цифровой дисплей



Система охлаждения



Промышленный пылесос



Электронный микроскоп



Подставка
(под ящик с инструментами)



Номер изделия	Название изделия	Количество	Фото
GD-6025Q	Универсальный заточной станок для инструментов	1 ед.	
50K	Головка для заточки свёрл, метчиков	1 ед.	
50KQ	Высокоточный заточной аппарат для лезвий (3 цанги 5С в комплекте)	1 ед.	
50EF	Головка для заточки сферических фрез с упором (3 цанги 5С в комплекте)	1 ед.	
50S	Электрический трёхкулачковый заточной аппарат	1 ед.	

50HC	Универсальный заточной аппарат для инструментов	1 ед.	 <p>50C Universal tools grinding attachment</p>
50D	Заточной аппарат для лезвий концевой фрезы (3 цанги 5С в комплекте)	1 ед.	
50Q	Высокоточный заточной аппарат для ружейного сверла	1 ед.	
	Ящик для инструментов (подставка)	1 ед.	
	Дисплей (2 оси)	1 ед.	
	Система охлаждения	1 ед.	
	Микроскоп*	1 ед.	
	Промышленный пылесос	1 ед.	

Примечания:

1. Оплата: предоплата 100%.
 2. Готовность: в наличии (проверить перед заказом)
 3. Упаковка: внутренняя – водонепроницаемая пластиковая; наружная – деревянная.
 4. Гарантийный период: 1 год.
 5. Данное коммерческое предложение действительно в течение 60 дней.
- * Цену на микроскоп уточняйте перед оплатой.

Специфика

1. Рабочий стол оснащен высокоточными линейными направляющими. Станина устойчивая и легкоуправляемая.
2. Рабочий стол – двойной регулируемый, степень конусности регулируется, шпиндель – импортный подшипник.
3. Станок укомплектован разными приспособлениями, которые могут обрабатывать следующие инструменты: профильная фреза, концевая фреза, R-образная фреза, райбер, токарный резец, R-образный токарный резец, червячная фреза, сверло, метчик, штихель, инструмент для силовой резки, зенковка, закругленные гильотины, наружные и плоские канавки, формовочные поверхности и др.

Технические параметры	GD6025Q
Продольный ход рабочего стола	300 мм
Горизонтальный ход рабочего стола	170 мм
Расстояние поднятия и спуска шлифовального диска в вертикальном направлении	140 мм
Угол горизонтального вращения шлифовального диска	360°
Скорость вращения головки	3600 об/мин
Главный двигатель	550 Вт 220 В/380 В
Внутренний конус шпинделя главного корпуса	MT3#
Габариты рабочего стола	130x680 мм
Параметры шлифовального диска	125x50x32 мм
Нетто/Брутто	165/185 кг
Габариты упаковки	76x74x73 см

Появились вопросы по этому станку?

Отправляйте их на info@stanokcnc.ru

или звоните 8 800 222 60 99