

Заточной станок для сверл MR-13D



Станок MR-13D предназначен для затачивания передней поверхности режущей кромки сверла, заднего угла, перемычки с возможностью контроля угла заточки.

Станок комплектуется алмазным шлифовальным кругом для получения точного угла заточки с длительным сроком службы, а также мощным электродвигателем постоянного тока.

| Параметры | |
|---|--------------------------|
| Диапазон заточки сверл | 3,0 (2,0)-13,0 (15,0) мм |
| Угол заточки сверл | 100°(95°)-135° |
| Источник питания | 220 В, 50 Гц |
| Мощность электродвигателя | 180 Вт |
| Число оборотов электродвигателя | 4800 об/мин |
| Вес | 10 кг |
| Габаритные размеры | 320x180x190 мм |
| Базовая комплектация | |
| Шлифовальный круг из кубического нитрида бора CBN (для высокопрочной стали HSS) на 1200 заточек | |
| 11 цанг (Ø3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 мм) | |
| Цанговый патрон | |
| Электрический провод | |
| 2 шестигранных ключа (3,5 мм) | |

Возможна установка дополнительного оборудования

Шлифовальный круг SDC230 для заточки сверл и концевых фрез из твердого сплава.
Размеры 108x19,5x20мм (внешний диаметр, внутренний диаметр, толщина)

Шлифовальный круг CBN230 (кубический нитрид бора) для заточки сверл и концевых фрезы из быстрорежущей стали (HSS).
Размер 108x19,5x20мм (внешний диаметр, внутренний диаметр, толщина)

ER20 Цанга Ø 2.5, Ø 3.5, Ø 4.5, Ø 5.5, Ø 14, Ø 15

Цанговый патрон Ø15 мм

Появились вопросы по этому станку?

Отправляйте их на info@stanokcnc.ru

или звоните по 8 800 222 60 99