

## Заточной станок для концевой радиусной фрезы MR-X8



Станок MR-X8 предназначен для затачивания режущей кромки концевой радиусной фрезы. Станок является быстрым и точным, простым в применении, не требует особых навыков для затачивания.

Станок комплектуется алмазным шлифовальным кругом для получения точного угла заточки с длительным сроком службы, а также мощным электродвигателем постоянного тока.

<b>Параметры</b>	
Диапазон заточки фрезы	Ø 6,0-20,0 мм
Источник питания	220 В, 50 Гц
Мощность электродвигателя	180 Вт
Число оборотов электродвигателя	4800 об/мин
Вес	36 кг
Габаритные размеры	600x290x370 мм
<b>Базовая комплектация</b>	
Шлифовальный круг с алмазным покрытием (для карбида) на 230 заточек	
8 гильз (Ø 6/8/10/12/14/16/18/20 мм)	
Электропровод	
4 шестигранных ключей (3/4/5/6 мм)	
<b>Возможна установка дополнительного оборудования</b>	
Шлифовальный круг SDC230 для заточки концевых фрез из твердого сплава. Размеры 108x19,5x20мм (внешний диаметр, внутренний диаметр, толщина)	
Шлифовальный круг CBN230 (кубический нитрид бора) для концевых фрез из быстрорежущей стали (HSS). Размер 108x19,5x20мм (внешний диаметр, внутренний диаметр, толщина)	

**Появились вопросы по этому станку?**

**Отправляйте их на [info@stanokcnc.ru](mailto:info@stanokcnc.ru) или звоните по 8 800 222 60 99**